


GF JRG Rosette

1157835

- Für IFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Rosette

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rosette

1157835



Measurements

Inner_diameter_di 125

Product code

Item no EAN 7613263096708

Item no GF 351511315

Item no GTIN 07613263096708

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 10

Länge der Artikeleinheit 125

Gewicht der Artikeleinheit 0,019

Breite der Artikeleinheit 125

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900236560

Verpackungshöhe PL1 10

Verpackungslänge PL1 125

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,00015625

Verpackungsgewicht PL1 0,029

Verpackungsbreite PL1 125

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com