

GF JRG Blindrosette

1157836

- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Blindrosette

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Blindrosette

1157836



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 125 |
| Z-Messung d2 | 78 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263096715 |
| Item no GF | 351511316 |
| Item no GTIN | 07613263096715 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 77 |
| Länge der Artikeleinheit | 125 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,116 |
| Breite der Artikeleinheit | 125 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900236577 |
| Verpackungshöhe PL1 | 80 |
| Verpackungslänge PL1 | 125 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00125 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,126 |
| Verpackungsbreite PL1 | 125 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com