


GF JRG Sanipex Bogen 90° 25x3/4" MT

1157853

Werkstoff: Rotguss

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex Bogen 90° 25x3/4" MT

1157853



Product code

Item no EAN	7613263000408
Item no GF	351516501
Item no GTIN	07613263000408

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	82
Gewicht der Artikeleinheit	0,25
Breite der Artikeleinheit	58
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	62
Länge (l2)	38
z1	34

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515979
Verpackung GTIN PL2	06414900515986
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0002142
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,252

Verpackungsgewicht PL2	2,565
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com