


## GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90° 25 MT

**1157856**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, lose Mutter



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90°

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90° 25 MT

1157856



### Product code

Item no EAN	7613263000347
Item no GF	351518201
Item no GTIN	07613263000347
Item no LVI	2075130
Item no RSK	1872459

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	33
Länge (l2)	35
z1	27

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516037
Verpackung GTIN PL2	06414900516044
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000105

Verpackungsband PL2	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,16
Verpackungsgewicht PL2	1,7
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	127

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)