



GF JRG Sanipex Calor Über. Steck. Red. 16-12

1157892

- Beschreibung: Kompatibel mit TKM
- Werkstoff: Messing / vernickelt
- Anschluss: Einsteckadapter, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Calor Über. Steck. Red.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Calor Über. Steck. Red. 16-12

1157892



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	35

Product code

Item no EAN	7613263032232
Item no GF	351535401
Item no GTIN	07613263032232
Item no LVI	2075102
Item no RSK	1872449

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,061
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516556
Verpackung GTIN PL2	06414900516563
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000036
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,071
Verpackungsgewicht PL2	2,23
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com