


## GF JRG Abdichtungsmanschette 125

**1157938**

- Beschreibung: für Dosenverlängerungen und Unterputz-Druckreduzierventile
- Werkstoff: Gummi
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Abdichtungsmanschette

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Abdichtungsmanschette 125

1157938



### Measurements

Inner_diameter_di	44
Z-Messung d2	125
Z-Messung h	4

### Product code

Item no EAN	7613263031624
Item no GF	351564202
Item no GTIN	07613263031624
Item no LVI	2075032

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3.5
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,004
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236874
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungslänge PL1	332
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00353248
Verpackungsgewicht PL1	0,205
Verpackungsbreite PL1	190

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)