


## GF JRG Sanipex Absperrventil Flansch LegioStop d20

**1157955**

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Verschlusszapfen 5149, Oberteil 5395, Entleerungsventil 7301.080
- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Absperrventil Flansch LegioStop

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Absperrventil Flansch LegioStop d20

1157955



### Product code

Item no EAN	7613263031419
Item no GF	351566401
Item no GTIN	07613263031419

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	118
Länge (l2)	25
Z-Messung h	62
z1	36

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516952
Verpackung GTIN PL2	06414900516969
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	150
Verpackungslänge PL1	125
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00061875
Verpackungsband PL2	0,0063525

Verpackungsgewicht PL1	0,47
Verpackungsgewicht PL2	4,8
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)