


GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 18-20

1157963

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: mit Außenpress- oder Lötende, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 18-20

1157963



Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (l1)	66
z1	45

Product code

Item no EAN	7613263095213
Item no GF	351581820
Item no GTIN	07613263095213
Item no RSK	1870415

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,13
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900517058
Verpackung GTIN PL2	06414900517065
Verpackungshöhe PL1	33
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	73
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000079497
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,135
Verpackungsgewicht PL2	2,7
Verpackungsbreite PL1	33
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com