

GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet 16x1/2" MT

1158055

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Temperatur: max. 30 °C

Werkstoff: Rotguss / innenbeschichtet, Kunststoff

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet 16x1/2" MT

1158055



Product code

Item no EAN	7613263030757
Item no GF	351616597
Item no GTIN	07613263030757

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	50
z1	31

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134309
Verpackungshöhe PL2	30
Verpackungslänge PL2	60
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,000054
Verpackungsgewicht PL2	0,0806499102
Verpackungsbreite PL2	30

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com