


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm 16 50m

1158067

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0,035 W/mK
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol 6mm 16 50m

1158067



Measurements

Inner_diameter_di	28
Wandstärke_s	2,25
Wandstärke_s1	6

Product code

Item no EAN	7613263118011
Item no GF	351616335
Item no GTIN	07613263118011

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,178
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900080286
Verpackung GTIN PL4	06414900080293
Verpackungshöhe PL2	800
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	800
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,096
Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL2	8,9

Verpackungsgewicht PL4	128,8
Verpackungsbreite PL2	150
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com