

GF JRG Sanipex MT Wanddurchführung 16 25mm

1158115

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Wanddurchführung

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Wanddurchführung 16 25mm

1158115



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	51
Länge (I3)	42
z1	32

Product code

Item no EAN	7613263030474
Item no GF	351616950
Item no GTIN	07613263030474
Item no LVI	1749458

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237727
Verpackungshöhe PL1	52
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001638
Verpackungsgewicht PL1	1,41
Verpackungsbreite PL1	350

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com