

## GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet 20x3/4" MT

**1158169**

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Temperatur: max. 30 °C

Werkstoff: Rotguss / innenbeschichtet, Kunststoff

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet 20x3/4" MT

1158169



### Product code

Item no EAN	7613263029980
Item no GF	351620596
Item no GTIN	07613263029980

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	60
AUSSENGEWINDE R1	3/4
Z-Messung d	20
z1	37

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237956
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,123
Verpackungsbreite PL1	90

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)