

GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d20

1158172


Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings

Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)

Temperatur: max. 110 °C

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667

Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d20

1158172



Measurements

Inner_diameter_di	62
Länge (I1)	56
Länge (I2)	56
Länge (I3)	56

Product code

Item no EAN	7613263108562
Item no GF	351620665
Item no GTIN	07613263108562
Item no LVI	1749353
Item no RSK	2218009

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	112
Gewicht der Artikeleinheit	0,018
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134194
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	0,99
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com