

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d20

**1158174**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Baumaterialklasse: B2 gemäß DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d20

1158174



### Measurements

Inner_diameter_di	62
Länge (I1)	46
Länge (I2)	46

### Product code

Item no EAN	7613263108692
Item no GF	351620667
Item no GTIN	07613263108692
Item no LVI	1749355
Item no RSK	2218016

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	62
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	9
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134095
Verpackungshöhe PL2	130
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,01755
Verpackungsgewicht PL2	185
Verpackungsbreite PL2	270

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)