

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 20-16-20

1158212

Beschreibung: für JRG Sanipex Ø16/20, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT T-Stück reduziert 10bar 20-16-20

1158212



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	55
Länge (l2)	48
Länge (l3)	55
Z-Messung d2	16
z1	31
Z2	29
Z3	31

Product code

Item no EAN	7613263029829
Item no GF	351620926
Item no GTIN	07613263029829
Item no LVI	1749032
Item no RSK	1874026

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	67
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551694
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00683865

Verpackungsgewicht PL1

1,3305295903

Verpackungsbreite PL1

167

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com