


## GF JRG Sanipex MT Einlegeteil 26

**1158266**

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss / innenbeschichtet, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einlegeteil

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Einlegeteil 26

1158266



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN

7613263037237

Item no GF

351626583

Item no GTIN

07613263037237

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

31.9

Länge der Artikeleinheit

55

Gewicht der Artikeleinheit

0,12

Breite der Artikeleinheit

31.9

Item\_UOM

St.

### Measurements

Länge (l1)

55

Z-Messung d2

32

z1

42

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900238434

Verpackungshöhe PL1

35

Verpackungslänge PL1

55

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungstyp PL1

Plastic\_Bag

Verpackungsvolumen PL1

0,000067375

Verpackungsgewicht PL1

0,13

Verpackungsbreite PL1

35

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)