

GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet 26x3/4" MT

1158267

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Temperatur: max. 30 °C

Werkstoff: Rotguss / innenbeschichtet, Kunststoff

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet 26x3/4" MT

1158267



Product code

Item no EAN	7613263029348
Item no GF	351626587
Item no GTIN	07613263029348

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42.5
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,16
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	77
z1	47

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900536059
Verpackung GTIN PL2	06414900134323
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	90
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000172125
Verpackungsband PL2	0,000225
Verpackungsgewicht PL1	0,162
Verpackungsgewicht PL2	0,26

Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com