

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d32

1158355

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Baumaterialklasse: B2 gemäß DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d32

1158355



Measurements

Inner_diameter_di	95
Länge (l1)	71
Länge (l2)	71

Product code

Item no EAN	7613263108715
Item no GF	351632667
Item no GTIN	07613263108715
Item no LVI	1749367
Item no RSK	2218018

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	153
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134071
Verpackungshöhe PL2	260
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0351
Verpackungsgewicht PL2	0,77
Verpackungsbreite PL2	270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com