

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP d32

**1158356**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP d32

1158356



### Measurements

Inner_diameter_di	95
Länge (l1)	132

### Product code

Item no EAN	7613263108784
Item no GF	351632668
Item no GTIN	07613263108784
Item no LVI	1749368
Item no RSK	2218022

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	132
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134040
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	1,15
Verpackungsbreite PL2	390

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)