

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 32-20 10bar

1158385

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 32-20 10bar

1158385



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	87,0
z1	50

Product code

Item no EAN	7613263028648
Item no GF	351632926
Item no GTIN	07613263028648
Item no LVI	1749116
Item no RSK	1874090

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,075
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065986
Verpackungshöhe PL1	52
Verpackungslänge PL1	95
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00025688
Verpackungsgewicht PL1	0,085
Verpackungsbreite PL1	52

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com