

GF JRG Sanipex MT Dämmsch. Systemventile 40

1158428

- Beschreibung: Passend zu JRG Sanipex MT Ventilen (5222, 5262), Ventilen mit Verschraubungsgewinde (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) und sudoFIT Ventilen (1615, 5225, 5265; evtl. Anpassung mit Cuttermesser notwendig)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmsch. Systemventile

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmsch. Systemventile 40

1158428



Measurements

Inner_diameter_di 122

Länge (l1) 118

Product code

Item no EAN 7613263108920

Item no GF 351640670

Item no GTIN 07613263108920

Item no LVI 1749373

Item no RSK 2218032

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 178

Länge der Artikeleinheit 217

Gewicht der Artikeleinheit 0,065

Breite der Artikeleinheit 122

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2 06414900133975

Verpackungshöhe PL2 390

Verpackungslänge PL2 540

Verpackungsmenge PL2 10

Verpackungstyp PL2 Medium_Box

Verpackungsband PL2 0,1053

Verpackungsgewicht PL2 0,7

Verpackungsbreite PL2 500

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com