

GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d40-32

1158430

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d40-32

1158430



Product code

Item no EAN	7613263111715
Item no GF	351640672
Item no GTIN	07613263111715
Item no RSK	2218099

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65.5
Länge der Artikeleinheit	62
Gewicht der Artikeleinheit	0,04
Breite der Artikeleinheit	65.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	38
Z-Messung d2	53

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133791
Verpackungshöhe PL2	27
Verpackungslänge PL2	50
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,00005265
Verpackungsgewicht PL2	0,9
Verpackungsbreite PL2	39

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com