


GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d63

1158525

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d63

1158525



Measurements

Inner_diameter_di	164
Länge (l1)	114
Länge (l2)	114

Product code

Item no EAN	7613263108685
Item no GF	351663666
Item no GTIN	07613263108685
Item no RSK	2218088

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	225
Länge der Artikeleinheit	225
Gewicht der Artikeleinheit	0,194
Breite der Artikeleinheit	164
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134101
Verpackungshöhe PL2	500
Verpackungslänge PL2	450
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0405
Verpackungsgewicht PL2	1,07
Verpackungsbreite PL2	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

E.ch.ps@georgfischer.com