


## GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d63-50

### 1158532

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



## Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm

### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d63-50

1158532



### Product code

Item no EAN	7613263111630
Item no GF	351663674
Item no GTIN	07613263111630
Item no RSK	2218106

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	97
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	97
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	59
Z-Messung d2	82

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133869
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	1,2
Verpackungsbreite PL2	390

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +41 52 631 30 26  
E ch.ps@georgfischer.com