

## GF JRG Sanipex Montagezange d16

1158622

- Werkstoff: Aluminium, Stahl, Kunststoff



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Montagezange

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Montagezange d16

1158622



### Product code

Item no EAN	7613263026422
Item no GF	355528901
Item no GTIN	07613263026422
Item no LVI	2075214
Item no RSK	1870490

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	500
Gewicht der Artikeleinheit	1,656
Breite der Artikeleinheit	112
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067126
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	500
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0031625
Verpackungsgewicht PL1	1,8
Verpackungsbreite PL1	115

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)