

GF JRG Sanipex MT UP-Kompakteinheit GIS pre-wall DN20

1158677


Beschreibung: Zur Installation in Geberit GIS Vorwandsysteme

Material: Rotguss, Polyurethanschaum

Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/mK (gemäß EN 12667)

Baumaterialklasse: E (gemäß EN 13501-1)

Bestehend aus: 2 Abflussmuffen, 2 Absperrorgane, Kompaktgerät, 2 Zähleranschlüsse UPZ KOAX und PE-Abfluss DN56



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT UP-Kompakteinheit GIS pre-wall

Spezifikation


- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
 - Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
 - Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

GF JRG Sanipex MT UP-Kompakteinheit GIS pre-wall DN20

1158677



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com