


GF JRG LegioStop UP UP-Kompakteinheit GIS pre-wall DN20

1158677

- Beschreibung: Zur Installation in Geberit GIS Vorwandsysteme
- Material: Rotguss, Polyurethanschaum
- Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/mK (gemäß EN 12667)
- Baumaterialklasse: E (gemäß EN 13501-1)
- Bestehend aus: 2 Abflussmuffen, 2 Absperrorgane, Kompaktgerät, 2 Zähleranschlüsse UPZ KOAX und PE-Abfluss DN56



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP UP-Kompakteinheit GIS pre-wall

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop UP UP-Kompakteinheit GIS pre-wall DN20

1158677



Product code

Item no EAN	7613263115218
Item no GF	355566490
Item no GTIN	07613263115218

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	450
Gewicht der Artikeleinheit	5,4
Breite der Artikeleinheit	248
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	350
Länge (I2)	130
Länge (I3)	100
Z-Messung h1	130
Z-Messung h2	110
Z-Messung h3	97
z1	23
Z3	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115256
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungslänge PL1	450
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,014508
Verpackungsgewicht PL1	5,6
Verpackungsbreite PL1	248

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com