GF JRG LegioStop UP UP-Kompakteinheit GIS, Viega / Nussbaum DN20

1158678

- Beschreibung: Zur Installation in Geberit Duofix oder Viega/Nussbaum Optivis-Tec Vorwandsysteme
- Material: Rotguss, Polyurethanschaum
- Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/mK (gemäß EN 12667)
- Baumaterialklasse: E (gemäß EN 13501-1)
- Bestehend aus: 2 Abflussmuffen, 2 Absperrorgane, Kompaktgerät, 2 Zähleranschlüsse UPZ KOAX und PE-Abfluss DN56



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP UP-Kompakteinheit GIS, Viega / Nussbaum

Spezifikation

· Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
· Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
· Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop UP UP-Kompakteinheit GIS, Viega / Nussbaum DN20

1158678



Product code

Item no EAN	7613263115232
Item no GF	355566491
Item no GTIN	07613263115232

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	490
Gewicht der Artikeleinheit	5,7
Breite der Artikeleinheit	428
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	350
Länge (l2)	130
Länge (l3)	100
Z-Messung h1	130
Z-Messung h2	110
Z-Messung h3	97
z1	23
Z3	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263115317
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungslänge PL1	490
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0272636
Verpackungsgewicht PL1	5,9
Verpackungsbreite PL1	428

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com