


GF JRG Sanipex Rohrzugkupplung d20

1158689

- Werkstoff: Stahl



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohrzugkupplung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Rohrzugkupplung d20

1158689



Product code

Item no EAN	7613263025371
Item no GF	355569301
Item no GTIN	07613263025371
Item no LVI	2075209
Item no RSK	1870505

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	58
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067508
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000024
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsbreite PL1	20

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com