

GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel d25

1158705

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel d25

1158705



Product code

Item no EAN	7613263025265
Item no GF	355575001
Item no GTIN	07613263025265

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	345
Gewicht der Artikeleinheit	0,73
Breite der Artikeleinheit	57
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067553
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	345
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0007245
Verpackungsgewicht PL1	0,74
Verpackungsbreite PL1	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com