


GF JRG Revisionsrahmen m. Tür 526x852

1158738

- Werkstoff: Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß)
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Revisionsrahmen m. Tür

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Revisionsrahmen m. Tür 526x852

1158738



Product code

Item no EAN	7613263024794
Item no GF	355597401
Item no GTIN	07613263024794

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	850
Gewicht der Artikeleinheit	5,06
Breite der Artikeleinheit	520
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551724
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	850
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00884
Verpackungsgewicht PL1	5,07
Verpackungsbreite PL1	520

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com