

GF JRG Drehriegel mit Vierkant

1158739

- Beschreibung: für 5762
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Drehriegel mit Vierkant

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Drehriegel mit Vierkant

1158739



Product code

Item no EAN	7613263024770
Item no GF	355598201
Item no GTIN	07613263024770

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,13
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067775
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00016
Verpackungsgewicht PL1	0,14
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com