

GF JRG Drehriegel mit Schlüssel

1158740

- Beschreibung: für 5762
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Drehriegel mit Schlüssel

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Drehriegel mit Schlüssel

1158740



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263024763 |
| Item no GF | 355598301 |
| Item no GTIN | 07613263024763 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit | 20 |
| Länge der Artikeleinheit | 70 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,1 |
| Breite der Artikeleinheit | 90 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900067782 |
| Verpackungshöhe PL1 | 30 |
| Verpackungslänge PL1 | 140 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00042 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,105 |
| Verpackungsbreite PL1 | 100 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com