


GF JRG Rohrführungsbogen d25

1158802

- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Rohrführungsbogen

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrführungsbogen d25

1158802



Product code

Item no EAN	7613263023018
Item no GF	355635101
Item no GTIN	07613263023018
Item no LVI	2075153

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068031
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0064
Verpackungsgewicht PL1	0,7
Verpackungsbreite PL1	200

Measurements

Wandstärke_s	6,5
--------------	-----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com