Produktdatenblatt



GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil DN25

1158906

- Temperatur: max. 65 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil DN25

1158906



Product code

Item no EAN	7613263039958
Item no GF	350895017
Item no GTIN	07613263039958

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	96.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,345
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068802
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,348
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Z-Messung d2	G 1"

Z Measurement d4	60
Z-Messung h	37

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+