Produktdatenblatt



GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil DN32

1158908

- Temperatur: max. 65 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil

Spezifikation

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil DN32

1158908



Product code

Item no EAN	7613263039897
Item no GF	350895117
Item no GTIN	07613263039897

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,45
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068826
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,453
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Z-Messung d2	G 1 1/4"

Z Measurement d4	70
Z-Messung h	34,5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+