


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN32

1158922

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ($\leq \text{DN}50$) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, ohne Abflussanschluss
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil mit IG DN32

1158922



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1 1/4
Innengewinde Rp1	1 1/4
Länge (l1)	110
Länge (l2)	59
Z-Messung d	32
Z Measurement d4	70
Z-Messung h	130
z1	19
z2	52

Product code

Item no EAN	7613263010407
Item no GF	350895603
Item no GTIN	07613263010407

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	169
Gewicht der Artikeleinheit	1,268
Breite der Artikeleinheit	157
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339001
Verpackung GTIN PL2	06414900339018
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001904
Verpackungsband PL2	0,0105875
Verpackungsgewicht PL1	1,278
Verpackungsgewicht PL2	6,49
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com