


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN15

1158926

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN15

1158926



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2 1/2

Inner_diameter_di 18

Länge (l1) 131

Länge (l2) 13

Z-Messung d 18

Z-Messung d1 18

Z Measurement d4 53

Z-Messung h 87

z1 33

Z2 50

Product code

Item no EAN 7613263010360

Item no GF 350895613

Item no GTIN 07613263010360

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 102

Länge der Artikeleinheit 144

Gewicht der Artikeleinheit 0,43

Breite der Artikeleinheit 53

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900068956

Verpackungshöhe PL1 80

Verpackungslänge PL1 180

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 04

Verpackungsmaterial (kurz) PL1 PELD

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,437
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com