


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN20

1158927

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN20

1158927



Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (I1)	146
Länge (I2)	21
Z-Messung h	105
z1	39
Z2	60

Product code

Item no EAN	7613263010353
Item no GF	350895614
Item no GTIN	07613263010353

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	123
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	0,65
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068963
Verpackungshöhe PL1	123
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001088673
Verpackungsgewicht PL1	0,656
Verpackungsbreite PL1	53

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com