


## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 18mm

**1159102**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT

#### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 18mm

1159102



### Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (I1)	98
Länge (I2)	27
Z-Messung h	87
z1	8
Z2	31

### Product code

Item no EAN	7613263005540
Item no GF	351060416
Item no GTIN	07613263005540
Item no LVI	1749138

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	124
Gewicht der Artikeleinheit	0,401
Breite der Artikeleinheit	105.5
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116350
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	125
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00089375
Verpackungsgewicht PL1	0,403
Verpackungsbreite PL1	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)