

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 22mm

1159103

Beschreibung: tota- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

Temperatur: max. 90 °C

Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff


Anschluss: Stecksystem sudoFIT

Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:

(Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)

Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 22mm

1159103



Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (I1)	103
Länge (I2)	39
Z-Messung h	105
z1	7
Z2	35

Product code

Item no EAN	7613263005519
Item no GF	351060426
Item no GTIN	07613263005519
Item no LVI	1749139

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	141.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	124
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339568
Verpackung GTIN PL2	06414900339575
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000996875
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,553
Verpackungsgewicht PL2	5,625
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com