


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 28mm

1159104

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 28mm

1159104



Measurements

Inner_diameter_di	28
Länge (I1)	136
Länge (I2)	31
Z-Messung h	117
z1	9
Z2	44

Product code

Item no EAN	7613263005489
Item no GF	351060436
Item no GTIN	07613263005489
Item no LVI	1749140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	167.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,93
Breite der Artikeleinheit	139
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900339582
Verpackung GTIN PL2	06414900339599
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	263
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001512
Verpackungsband PL2	0,0159115
Verpackungsgewicht PL1	0,938
Verpackungsgewicht PL2	9,55
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	242

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com