


GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur m WZ DN20

1159129

- Beschreibung: bestehend aus verdecktem geradem Sitzventil, Wasserzähler-Anschluss KOAX
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur m WZ

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Absperrgarnitur m WZ DN20

1159129



Measurements

Inner_diameter_di	39
Länge (l1)	130
Z-Messung d2	34
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 110
z1	23
Z2	40

Product code

Item no EAN	7613263095251
Item no GF	355566480
Item no GTIN	07613263095251

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	1,41
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116527
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,004968
Verpackungsgewicht PL1	1,485
Verpackungsbreite PL1	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com