Produktdatenblatt



GF JRG Auslaufventil mit Handrad DN20

1159156

- Temperatur: max. 65 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Bestehend aus: integriertem Rohrbelüfter, Handrad, Ventilsitz aus Chromnickelstahl



Ausschreibungstexte GF JRG Auslaufventil mit Handrad

Spezifikation

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Anwendung

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Auslaufventil mit Handrad DN20

1159156



Product code

Item no EAN	7613263108166
Item no GF	355624433
Item no GTIN	07613263108166

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	0,59
Breite der Artikeleinheit	111
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	25
Länge (l2)	93
Z-Messung d1	G 3/4"
Z-Messung d2	G 1"
Z Measurement d4	50
Z-Messung h1	71
Z-Messung h2	39

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900117395
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,001872
Verpackungsgewicht PL1	0,596
Verpackungsbreite PL1	130

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+