


Uponor S-PRESS PLUS Verschraubung IG 32-G1 1/2"SN

1161265

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Verschraubung IG

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-PRESS PLUS Verschraubung IG 32-G1 1/2"SN

1161265



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/2
LÄNGE_L	62
Länge (l1)	9
Länge (l2)	28,3
z1	24,7

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330343
Item no GF	35001161265
Item no GTIN	06414900330343
Item no LVI	1720866
Item no RSK	1885666

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	49.9
Gewicht der Artikeleinheit	0,305
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449083
Verpackung GTIN PL2	06414900450027
Verpackung GTIN PL4	06414900450492
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	120

Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00144
Verpackungsband PL2	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,3082
Verpackungsgewicht PL2	1,626
Verpackungsgewicht PL4	337,192
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL2	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com