

GF Thread-Fit Dichtungsspender voll

1164640

- Dichtungsspender voll (schwarz)
- Mit ca. 225 asbestfreien Dichtungen. Inkl. Schutzhülle
- Zugelassen durch DVGW nach DIN 3535 Teil 6
- Für Gas- und Wasserinstallationen



Ausschreibungstexte GF Thread-Fit Dichtungsspender voll

Spezifikation

- Werkstoff: bleifreie Siliziumbronze
- Gewinde nach EN 10226-1 bzw. ISO 7/1 (R und Rp)
- Glatte, dichte Oberflächen mit geringer Porosität
- Breites Sortiment an Formteilen (Doppelnippel, T-Stücke, Bögen, Kappen usw.)
- Ausgelegt für sichere, dichte Schraubverbindungen

Anwendung

- Gewindeverbindungen in Gebäude- und Industrieinstallationen
- Trinkwasserinstallationen
- Heizung/Kühlung
- Druckluft
- Erweiterungen, Sanierungen und Neubauprojekte
- Transport von Trinkwasser und allgemeinen Medien
- Übergänge zwischen Gewindekomponenten und Rohrleitungen

GF Thread-Fit Dichtungsspender voll

1164640



Product code

Item no EAN	7611205877330
Item no GF	767944015
Item no GTIN	07611205877330

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,682
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900219952
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungslänge PL2	250
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,0025
Verpackungsgewicht PL2	0,682
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com