Produktdatenblatt




GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN32

1185049

- bestehend aus kombiniertem JRGURED Druckreduzierventil und Rückspül-Feinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200–600 kPa (2–6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde





Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Rückspülfilter

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter


Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN32

1185049





Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/2
Innengewinde Rp	1/4
LÄNGE_L	120
Z-Messung h1	367
Z-Messung h2	109
Z	60

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209175
Item no GF	350692035
Item no GTIN	06414900209175

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	477
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	2,982
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900269124
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	606
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0135744

Verpackungsgewicht PL1	3,327
Verpackungsbreite PL1	160

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+