


## GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN40

**1185050**

- bestehend aus einem kombinierten JRGURED-Druckreduktionsventil und einem Rückspülfeinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Rückspülfilter

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN40

1185050



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 3/4
Innengewinde Rp	1/4
LÄNGE_L	145
Z-Messung h1	421
Z-Messung h2	122
Z	73

### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	6414900209182
Item no GF	350692055
Item no GTIN	06414900209182

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	543
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	4,389
Breite der Artikeleinheit	145
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900269131
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	714
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0189924
Verpackungsgewicht PL1	4,829
Verpackungsbreite PL1	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)