


## GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN50

**1185051**

- bestehend aus einem kombinierten JRGURED-Druckreduktionsventil und einem Rückspülfeinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Rückspülfilter

#### Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN50

1185051



### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	2 3/8
Innengewinde Rp	1/4
LÄNGE_L	175
Z-Messung h1	432
Z-Messung h2	151
Z	88

### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	6414900209199
Item no GF	350692075
Item no GTIN	06414900209199

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	584
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	6,423
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900269148
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	714
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0189924
Verpackungsgewicht PL1	6,863
Verpackungsbreite PL1	190

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)