


GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN50

1185051

- bestehend aus einem kombinierten JRGURED-Druckreduktionsventil und einem Rückspülfeinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Rückspülfilter

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN50

1185051



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	2
Innengewinde Rp	1/4
LÄNGE_L	175
Z-Messung h1	432
Z-Messung h2	151
Z	88

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209199
Item no GF	350692075
Item no GTIN	06414900209199

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	584
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	6,423
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900269148
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	714
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0189924
Verpackungsgewicht PL1	6,863
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com